

Цистерна :

- Изготовлена системой роботизированной сварки в соответствии с регламентом EN 13094

- форма цистерны- бутылочного типа

- Код цистерны: LGBF

Шасси :

- Сконструировано так, чтобы перевозить при любых дорожных условиях, выполнено по международным стандартам

- Шасси изготовлено из высокопрочного специального сплава

Шкворень :

Диаметр 2" международного типа SAE/DIN, из металла (42 Cr Mo 4).

Может быть сменным с помощью винтовых соединений

Опорное устройство :

двухскоростное, грузоподъемностью 24 (50) тонн

Электрооборудование:

- Электрооборудование с системой АДР

- В ящике разгрузки фонарь в соответствии с системой АДР

Оборудование :

-Оборудование в соответствии с системой АДР

- крышка горловины DN500 - каждый отсек

- Донный клапан : пневматический, размер 4" в каждом отсеке

- Разгрузочный адаптер

- При открытом ящике разгрузки срабатывает Пневматическая тормозная система, и цистерна не может двигаться с места

- Адаптер рекуперации паров

- Система защиты от перелива,

- Система заземления

Смотровая площадка:

- На правой стороне цистерны противоскользящие дорожки

- Пневматическая верхняя платформа с системой безопасности

- Дренажные трубы для отвода дождевой воды

Оси, Подвеска и Тормозная Система :

- Дисковой тормоз
- Система пневматической подвески
- EBS тормозная система

Стандартное Оборудование:

- Кронштейнное крепление запасного колеса
- Ящик 1 шт
- Ящик для огнетушителя 2 шт
- Дорожный конус 1 шт
- Пластиковый бак для воды 1 шт
- Противооткатный упор 1 шт
- Алюминиевая лестница
- Сливные рукава 4 т
- Пеналы для сливных рукавов 2 шт

Шины :

385/65 R22,5 6 шт

Колесные диски :

Стальные колесные диски 11,75x22,5 , 6 шт.

Вариации от заказчика:

- Объем
- Цвет и логотип
- Насос / Счетчик
- Марка осей (Турецкие или Немецкие оси)
- Тип обода (Алюминий)
- Тормозная система (EBS, ABS)
- Запасное колесо 1 шт

Покраска:

Перед покраской поверхность очищается от инородных частиц и проходит дробеструйную обработку. Наносится первый слой эпоксидной грунтовки, после чего наносится акриловая краска. По желанию, цвет RAL можно выбрать из каталога.