

Kazan :

- Kazan V tipi alttan çıkışlı olup paslanmaz ST 37 A1 kalite sac dan imal edilmektedir.
- Kazanda tek kapamalı buğday dolumuna uygun iki adet büyük kapak bulunmaktadır.

-Şasi :

- Uluslararası taşımacılık normlarına göre tam yük altında her türlü zemin koşullarında sorunsuz taşımaya uygun şekilde dizayn edilmiştir.
- Aracın üst yapısına uygun FEA analizi ve hesaplamalarla doğrulanmıştır.
- Mukavemet hesaplarında aşırı yüklemeler de göz önünde tutulara yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir.

Dingil ve Süspansiyon Sistemi :

- 3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartlarına göre dizayn edilmiş EBS fren sistemi

İndirme Ayakları :

25 ton kaldırma kapasiteli, 50 ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik :

385/65 R22,5 6+1 adet

Jant :

11,75*22,5 ebatlarında ,6 +1 adet çelik

KING-PIN :

King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uygun yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı, dövme çelikten (42Cr Mo4) imal edilmiş, civata bağlantıları sayesinde pratik değişebilme imkânı sunar.

Elektrik Sistemi :

- AB standartlarına göre 24 V elektrik tesisatı bulunmaktadır.
- Araç üzerinde sis lambası ve geri vites lambası ihtiva eden çok bölmeli stop lambaları mevcuttur.

-2 adet elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi vardır.

Yürüme Yolu

-Kazanın sol hizası boyunca kaymayı önleyen tek taraflı yürüme yolu

- Aşağıdan pnömomatik kontrollü korkuluk sistemi

-Kazanın üst kısmına çıkmak için aracın arka kısmına monte edilmiş merdiven

Standart Aksesuarlar

-Kazan sol arka çıkışlı 4" boşaltma sistemi

-6 m boşaltma hortumu

-Aracın karın altında 2 adet karın altı havalı boşaltma kapağı

-1 adet takım dolabı

-1 adet plastik su tankı

-1 adet takoz

Opsiyonlar :

- Kapasite

Boya :

Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç ,kumlamadan geçerek çift kat astar atıldıktan sonra istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanmaktadır