

Kazan :

- Kazan V tipi alttan çıkışlı olup paslanmaz Krom Nikel sacdan imal edilmektedir.
- Kazanda tek kapamalı test basıncına dayanıklı 450 mm çapında menhol kapaklar bulunmaktadır.
- Çalışma Basıncı: 2 bar
- Test Basıncı : 2.6 bar

Şasi :

- Uluslararası taşımacılık normlarına göre tam yük altında her türlü zemin koşullarında sorunsuz taşımaya uygun şekilde dizayn edilmiştir.
- Aracın üst yapısına uygun FEA analizi ve hesaplamalarla doğrulanmıştır.
- Mukavemet hesaplarında aşırı yüklemeler de göz önünde tutulara yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiştir.

Hava Kompresörü :

Elektrikli hava kompresörü mevcuttur

Dingil ve Süspansiyon Sistemi :

- 3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartlarına göre dizayn edilmiş EBS fren sistemi

İndirme Ayakları :

25 ton kaldırma kapasiteli, 50 ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik :

385/65 R22,5 6+1 adet

Jant :

11,75*22,5 ebatlarında ,6 +1 adet çelik

KING-PIN :

King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uygun yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı, dövme çelikten (42Cr Mo4) imal edilmiş, civata bağlantıları sayesinde pratik değişebilme imkânı sunar.

Elektrik Sistemi :

- AB standartlarına göre 24 V elektrik tesisatı bulunmaktadır.
- Araç üzerinde sis lambası ve geri vites lambası ihtiva eden çok bölmeli stop lambaları mevcuttur.
- 2 adet elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi vardır.

Yürüme Yolu

- Kazanın sol hizası boyunca kaymayı önleyen tek taraflı yürüme yolu
- Aşağıdan pnömatik kontrollü korkuluk sistemi
- Kazanın üst kısmına çıkmak için aracın arka kısmına monte edilmiş merdiven

Standart Aksesuarlar

- Kazan sol arka çıkışlı 4" boşaltma sistemi
- 6 m boşaltma hortumu
- 1 adet 2 bara ayarlı emniyet valfi
- Aracın önünde ve arkasında 2 adet karın altı dolabı
- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet takoz

Opsiyonlar :

- Kapasite
- Kompresör
- Menhol kapak sayısı

Boya :

Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç ,kumlamadan geçerek çift kat astar atıldıktan sonra istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanmaktadır